

Polyuretanslang PU-standard | 1423FOOD



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Transport av pulver, granulat och andra korniga material. Även lämplig för transport av torra livsmedel. Livsmedelsgodkänd.

KONSTRUKTION:

Två skikt transparent polyuretan med inbäddad bronserad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin. Utmärkta böjningsegenskaper.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

Fler dimensioner finns tillgängliga på förfrågan.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RULLE

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1423-0032FOOD	32	0.7	1.4	32	0.3	10	<input type="text"/>
1423-0038FOOD	38	0.7	1.2	38	0.38	10	<input type="text"/>
1423-0040FOOD	40	0.7	1.1	40	0.4	10	<input type="text"/>
1423-0045FOOD	45	0.7	1	45	0.42	10	<input type="text"/>
1423-0050FOOD	51	0.7	1	50	0.45	10	<input type="text"/>
1423-0063FOOD	63	0.7	1	63	0.5	10	<input type="text"/>
1423-0070FOOD	70	0.7	0.9	70	0.53	10	<input type="text"/>
1423-0075FOOD	76	0.7	0.8	75	0.59	10	<input type="text"/>
1423-0080FOOD	80	0.7	0.8	80	0.65	10	<input type="text"/>
1423-0100FOOD	102	0.7	0.6	100	0.84	10	<input type="text"/>
1423-0125FOOD	127	0.7	0.5	125	0.97	10	<input type="text"/>
1423-0150FOOD	152	0.7	0.4	150	1.12	10	<input type="text"/>

SLANGAR | LIVSMEDEL/BRYGGERI | POLYURETANSLANG PU-STANDARD | 1423FOOD

1423-0200FOOD	203	0.7	0.3	200	1.5	10	<input type="text"/>
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----------------------