

Parallellveckad metallslang utan omfätning | 1601



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Högtrycksslang lämplig för hetvatten, vattenånga, hetolja, tryckluft, syrgas m.m. Lastnings- och lossnings slang på tankbilar och tankvagnar för flytande gaser, kemikalier och andra kalla eller varma medier. Vibrationsupptagande enhet monterad i avgassystem på diesel- eller bensinmotorer (torra system).

KONSTRUKTION:

Rostfri veckad metallslang tillverkas av AISI 304.

TEMPERATUROMRÅDE:

-269 °C – +600 °C.

Art nr.	YD mm	Nom ID mm	Nom arb.tryck t	Nom böj.radie. l	Nom böj.radie. i	Tillv.längd m	Vikt kg/m	Antal
1601-0006	9.6	6.1	18	60	15	10-100		<input type="text"/>
1601-0008	12	8.2	13	124	16	10-100		<input type="text"/>
1601-0010	14	10.5	9	130	18	10-100	0.15	<input type="text"/>
1601-0013	17	12.2	7	140	20	10-100	0.16	<input type="text"/>
1601-0016	22	16.2	5	160	28	10-100	0.25	<input type="text"/>
1601-0019	27	20.3	3	170	32	10-100	0.28	<input type="text"/>
1601-0025	32	25.4	2.5	190	40	10-100	0.38	<input type="text"/>
1601-0032	41	34.3	2	260	50	10-100	0.42	<input type="text"/>
1601-0040	50	40	2	300	60	10-100	0.7	<input type="text"/>
1601-0050	61	50.2	1	320	70	10-100	0.88	<input type="text"/>
1601-0065	78	65.3	1	460	115	10	1.25	<input type="text"/>
1601-0080	95	80.2	2	660	130	10	1.75	<input type="text"/>
1601-0100	116	100	1.5	750	160	10	2.1	<input type="text"/>
1601-0125	152	127.5	1	750	325	10	3.25	<input type="text"/>

SLANGAR | METALLSLANG | PARALLELLVECKAD METALLSLANG UTAN OMFLÄTNING | 1601

1601-0150	158	151.5	0.8	850	375	10	4	<input type="text"/>
1601-0200	227	200	0.8	950	260	5	6.98	<input type="text"/>
1601-0250	282	250	0.6	1200	340	5	11.33	<input type="text"/>
1601-0300	335	300	0.5	1600	420	5	12.71	<input type="text"/>