

POLYURETANSLANG PU STANDARD 25MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Transport av pulver, granulat och andra korniga material. Även lämplig för transport av torra livsmedel.

KONSTRUKTION:

Två skikt transparent polyuretan med inbäddad bronserad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensen. Utmärkta böjningsegenskaper.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RULLE



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | Arb.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1423-0025 | 25 | 0.7 | 1.6 | 25 | 0.26 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0030 | 30 | 0.7 | 1.5 | 30 | 0.29 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0032 | 32 | 0.7 | 1.4 | 32 | 0.3 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0035 | 35 | 0.7 | 1.3 | 35 | 0.35 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0038 | 38 | 0.7 | 1.2 | 38 | 0.38 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0040 | 40 | 0.7 | 1.1 | 40 | 0.4 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0045 | 45 | 0.7 | 1 | 45 | 0.42 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0050 | 51 | 0.7 | 1 | 50 | 0.45 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0055 | 55 | 0.7 | 1 | 55 | 0.48 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0060 | 60 | 0.7 | 1 | 60 | 0.49 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0063 | 63 | 0.7 | 1 | 63 | 0.5 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0070 | 70 | 0.7 | 0.9 | 70 | 0.53 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0075 | 76 | 0.7 | 0.8 | 75 | 0.59 | 10 | <input type="text"/> |

| SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU STANDARD 25MM | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------|-----|-----|------|----|----------------------|
| 1423-0080 | 83 | 0.7 | 0.8 | 80 | 0.65 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0090 | 90 | 0.7 | 0.7 | 90 | 0.72 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0100 | 102 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0.84 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0110 | 110 | 0.7 | 0.5 | 110 | 0.9 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0115 | 115 | 0.7 | 0.5 | 115 | 0.92 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0120 | 122 | 0.7 | 0.5 | 120 | 0.95 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0125 | 127 | 0.7 | 0.5 | 125 | 0.97 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0130 | 130 | 0.7 | 0.5 | 130 | 1.01 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0140 | 140 | 0.7 | 0.4 | 140 | 1.06 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0150 | 152 | 0.7 | 0.4 | 150 | 1.12 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0160 | 160 | 0.7 | 0.4 | 160 | 1.2 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0165 | 165 | 0.7 | 0.4 | 165 | 1.3 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0175 | 175 | 0.7 | 0.3 | 175 | 1.42 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0180 | 180 | 0.7 | 0.3 | 180 | 1.45 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0200 | 203 | 0.7 | 0.3 | 200 | 1.5 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0225 | 228 | 0.7 | 0.2 | 225 | 1.85 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0250 | 254 | 0.7 | 0.2 | 250 | 1.93 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0275 | 280 | 0.7 | 0.2 | 280 | 2.12 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0300 | 305 | 0.7 | 0.2 | 300 | 2.31 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0318 | 315 | 0.7 | 0.1 | 318 | 2.45 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0325 | 325 | 0.7 | 0.1 | 325 | 2.55 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0350 | 356 | 0.7 | 0.1 | 350 | 2.8 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0400 | 406 | 0.7 | 0.1 | 400 | 3.4 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0450 | 457 | 0.7 | 0.1 | 450 | 4.1 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0500 | 508 | 0.7 | 0.1 | 500 | 4.9 | 10 | <input type="text"/> |