

Livsmedelsslang Lund transparent | 1469



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Speciellt lämplig inom livsmedelsindustrin. Resistent mot matoljor och fetter samt bibehåller genomskinligheten även vid transport av alkoholer.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i PVC, av gift-, smak- och luktfritt material. Spiralärmerad. Transparent med PVC spiral.

VAKUUMTÅLIGHET:

70%

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 °C – +60 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1469-0019	19	2.6	24.2	7	21	60	0.24	50	<input type="text"/>
1469-0025	25	2.7	30.4	7	21	75	0.3	50	<input type="text"/>
1469-0032	32	2.8	37.6	6	18	95	0.39	50	<input type="text"/>
1469-0038	38	3	44	6	18	115	0.5	50	<input type="text"/>
1469-0045	45	3.1	51.2	5	15	135	0.61	50	<input type="text"/>
1469-0050	50	3.3	56.6	5	15	150	0.74	50	<input type="text"/>
1469-0060	60	3.3	66.6	5	15	180	0.87	50	<input type="text"/>
1469-0063	63	3.3	69.6	5	15	190	0.96	50	<input type="text"/>
1469-0075	75	4.8	84.6	4	12	300	1.2	50	<input type="text"/>
1469-0090	90	5.2	100.4	4	12	430	1.8	50	<input type="text"/>
1469-0100	100	6.1	112.2	3	9	500	1.97	25	<input type="text"/>