

TRYCKLUFTSLANG PN15 SUPER NOBELAIR BLÅ 10 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta typer av tryckluftsapplikationer och verktyg. PVC-blandningen är utvecklad för en extra flexibilitet även vid lägre temperaturer.

KONSTRUKTION:

PVC-slang armerad med polyester garn. Blå yttertub med svart innertub.

Slangen är mycket flexibel, lätt och har en hög tryckhållfasthet med liten distorsion under tryck. Den tål därför långa och frekventa impulszykler.

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +60 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1050-0006 | 6.3 | 2.4 | 11 | 15 | 60 | 45 | 0.081 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0008 | 8 | 2.5 | 13 | 15 | 60 | 56 | 0.106 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0010 | 10 | 2.8 | 15.5 | 15 | 60 | 70 | 0.141 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0013 | 12.7 | 3.2 | 19 | 15 | 60 | 89 | 0.2 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0016 | 16 | 3.5 | 23 | 15 | 60 | 112 | 0.265 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0019 | 19 | 3.8 | 26.5 | 15 | 60 | 145 | 0.337 | 50 | <input type="text"/> |
| 1050-0025 | 25 | 4.3 | 33.5 | 15 | 60 | 210 | 0.493 | 50 | <input type="text"/> |