

Tryckluftsslang PN20 Super Nobelair | 1049

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta typer av tryckluftsapplikationer och verktyg.

KONSTRUKTION:

Beige färgad PVC-slang. Lätt och flexibel. Slät in- och utsida med minimala tryckförluster. Armerad med helinbäddat polyestergarn.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1049-0006	6.3	2.4	11	20	60	45	0.085	50	<input type="text"/>
1049-0008	8	2.5	13	20	60	56	0.107	50	<input type="text"/>
1049-0010	10	2.8	15.5	20	60	70	0.143	50	<input type="text"/>
1049-0013	12.7	3.2	19	20	60	89	0.205	50	<input type="text"/>
1049-0016	16	3.5	23	20	60	112	0.284	50	<input type="text"/>
1049-0019	19	3.8	26.5	20	60	145	0.352	50	<input type="text"/>
1049-0025	25	4.3	33.5	20	60	210	0.515	50	<input type="text"/>