

VATTENSLANG TRICOFLEX 30MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc.

KONSTRUKTION:

Slangen är flexibel, åldersbeständig, kinkfri, tål hårda påfrestningar och är lätt att arbeta med. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Innertub: Svart slät PVC.

Förstärkning: Knittingarmering.

Yttertub: Gul PVC. PVC-överdraget ger ett bra skydd mot nötning och UV-strålning.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.

[SÄLJS ENDAST I HELA FÖRPACKNINGAR 25 M/50 M \(se tillverkningslängd\).](#)



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1037-1325 | 12.5 | 2.6 | 17.7 | 10 | 25 | 125 | 0.15 | 25 | <input type="text"/> |
| 1037-1350 | 12.5 | 2.6 | 17.7 | 10 | 25 | 125 | 0.15 | 50 | <input type="text"/> |
| 1037-1925 | 19 | 3.2 | 25.4 | 9 | 23 | 180 | 0.27 | 25 | <input type="text"/> |
| 1037-1950 | 19 | 3.2 | 25.4 | 9 | 23 | 180 | 0.27 | 50 | <input type="text"/> |
| 1037-2525 | 25 | 3.7 | 32.3 | 8 | 20 | 240 | 0.43 | 25 | <input type="text"/> |
| 1037-2550 | 25 | 3.7 | 32.3 | 8 | 20 | 240 | 0.43 | 50 | <input type="text"/> |
| 1037-3025 | 30 | 4.5 | 39 | 8 | 20 | 300 | 0.62 | 25 | <input type="text"/> |
| 1037-3050 | 30 | 4.5 | 39 | 8 | 20 | 300 | 0.62 | 50 | <input type="text"/> |
| 1037-4025 | 40 | 5.5 | 51 | 8 | 20 | 400 | 1 | 25 | <input type="text"/> |
| 1037-4050 | 40 | 5.5 | 51 | 8 | 20 | 400 | 1 | 50 | <input type="text"/> |
| 1037-5025 | 50 | 6.5 | 63 | 8 | 20 | 500 | 1.48 | 25 | <input type="text"/> |

SLANGAR | VATTEN | VATTENSLANG TRICOFLEX 30MM

1037-5050

50

6.5

63

8

20

500

1.48

50