



Termoplastslang | 1399

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Som luftslang i motorer och industriella anläggningar, som utsugningsslang av varm och kall luft, gas, rök samt lätta syror.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av svart termoplast. Olje- och kemikalieresistent. Mycket flexibel.

Testad i enlighet med: *RoHS och *REACH riktlinjer.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +125 °C (Kortare period 150 °C).

Art nr.	ID mm	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Arb.tryck bar	Antal
1399-0025	25	25	0.1	10		<input type="text"/>
1399-0032	32	30	0.12	10		<input type="text"/>
1399-0038	38	35	0.14	10		<input type="text"/>
1399-0040	41	40	0.16	10		<input type="text"/>
1399-0045	45	40	0.18	10		<input type="text"/>
1399-0050	51	58	0.23	10	0.265	<input type="text"/>
1399-0063	63	73	0.28	10	0.205	<input type="text"/>
1399-0075	76	83	0.33	10	0.175	<input type="text"/>
1399-0080	83	88	0.36	10	0.165	<input type="text"/>
1399-0090	90	98	0.44	10	0.15	<input type="text"/>
1399-0100	102	108	0.52	10	0.135	<input type="text"/>
1399-0115	113	123	0.57	10	0.115	<input type="text"/>
1399-0125	127	133	0.64	10	0.105	<input type="text"/>
1399-0130	135	138	0.67	10	0.105	<input type="text"/>
1399-0150	152	158	0.76	10	0.09	<input type="text"/>

SLANGAR	VENTILATION/HETLUFT	TERMOPLASTSLANG	1399				
1399-0160	160	168	0.8	10	0.085	<input type="text"/>	
1399-0180	178	188	0.91	10	0.075	<input type="text"/>	
1399-0200	203	208	1.01	10	0.06	<input type="text"/>	
1399-0250	250	258	1.21	10	0.04	<input type="text"/>	
1399-0300	300	308	1.59	5	0.01	<input type="text"/>	